aircool Co
ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ООО ЭЙРКУЛ
Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н
тел.: (812) 327-3821, 579-9875, 579-9865, факс: (812) 327-3345
internet: www.aircool.ru e-mail: info@aircool.ru
СЕРВИС ЦЕНТР BITZER РОССИЯ

Осевые вентиляторы Ziehl-abegg с диаметром рабочего колеса **1000 мм.**

FC 1000 мм (FC100).

Назначение: для холодильного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, систем обогрева, осушения.

Особенности: рабочие колеса вентиляторов с 7 лопатками из алюминия, литого под давлением. Вентиляторы имеют оптимально низкий уровень шума, высокую эффективность, оптимизированы для полных раструбов, имеют 100% регулирование скорости вращения.

	Motor Technology	Rated Voltage	Rated frequency	Motor input power	Rated current	Rated speed	Starting current	Number of blades	Thermal class
FC100-NDF.7M.A7	AC	3~400 V	50Hz	0.64/ 0.34 kW	1.45/ 0.72 A	410/ 290 min	3.00/ 0.95 A	7	THCL155
FC100-NDQ.7M.A7									
FC100-NDQ.7M.V7									
FC100-6DF.8S.A5	AC	3~230/ 400 V	50Hz	5.00 kW	18.50/ 11.00 A	970 min	-	5	THCL155
FC100-6DQ.8S.A5									
FC100-6DQ.8P.A7	AC	3~230/ 400 V	50Hz	5.50 kW	18.00/ 10.50 A	935 min	120.00/ 67.00 A	7	THCL155
FC100-6DF.8P.A7									
FC100-8DQ.7Q.A7	AC	3~230/ 400 V	50Hz	2.20 kW	7.30/ 4.20 A	670 min	24.00/ 14.00 A	7	THCL155
FC100-8DF.7Q.A7									
FC100-ADQ.7Q.A7	AC	3~400 V	50Hz	2.20/ 1.50 kW	4.20/ 2.70 A	670/ 530 min	17.00/ 5.00 A	7	THCL155
FC100-ADF.7Q.A7									
FC100-ADQ.7Q.V7									
FC100-MDQ.7M.A7	AC	3~400 V	50Hz	1.25/ 0.81 kW	2.70/ 1.55 A	530/ 390 min	8.00/ 2.20 A	7	THCL155
FC100-MDF.7M.A7									
FC100-MDQ.7M.V7									

ООО ЭЙРКУЛ
Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н
тел.: (812) 327-3821, 579-9875, 579-9865, факс: (812) 327-3345
internet: www.aircool.ru e-mail: info@aircool.ru
СЕРВИС ЦЕНТР BITZER РОССИЯ

Другие модели серии:

- FC100-8DA.7Q.A7
- FC100-ADA.7Q.A7
- FC100-ADA.7Q.V7
- FC100-MDA.7M.A7
- FC100-MDA.7M.V7

Технические характеристики моделей уточняйте у специалиста «Эйркул».

FE 1000 мм (FE100).

Назначение: для холодильного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, систем обогрева.

Особенности: рабочие колеса вентиляторов с 7 серповидными лопатками имеют оптимально низкий уровень шума, 100% регулирование скорости вращения, оптимизированы для полных раструбов.

Модели серии:

- FE100-NDA.6N.V7

Технические характеристики моделей уточняйте у специалиста «Эйркул».

FN 1000 мм (FN100).

Назначение: для холодильного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, систем обогрева.

Особенности: рабочие колеса вентиляторов с 5 лопатками серповидной аэродинамической формы из алюминия, литого под давлением. Вентиляторы имеют оптимально низкий уровень шума, низкое энергопотребление, 100% регулирование скорости вращения, оптимизированы для полных раструбов.

ООО ЭЙРКУЛ
Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н
тел.: (812) 327-3821, 579-9875, 579-9865, факс: (812) 327-3345
internet: www.aircool.ru e-mail: info@aircool.ru
СЕРВИС ЦЕНТР BITZER РОССИЯ

	Motor Technology	Rated Voltage	Rated frequency	Motor input power	Rated current	Rated speed	Starting current	Number of blades	Thermal class
FN100-ADI.7M.V5P1	AC	3~400 V	50Hz	1.25/ 0.74 kW	2.90/ 1.40 A	620/ 480 min	14.00/ 4.40 A	5	THCL155
FN100-ADQ.7M.A5P1									
FN100-ADQ.7M.V5P1									
FN100-ADS.7M.V5P1									
FN100-SDI.7Q.V5P1	AC	3~400 V	50Hz	3.10/ 1.95 kW	5.60/ 3.40 A	870/ 660 min	22.00/ 6.50 A	5	THCL155
FN100-SDQ.7Q.A5P1									
FN100-SDQ.7Q.V5P1									
FN100-SDS.7Q.V5P1									

FN 1000 мм blue (FN100).

Назначение: для холодильного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, систем отопления.

Особенности: рабочие колеса вентиляторов с 5 изогнутыми лопатками. Специально разработанный дизайн крыла на основе достижений бионики. Приводятся в действие высокоэффективным ECblue двигателем со встроенной EC-Technology. Вентиляторы имеют низкий уровень шума, низкое энергопотребление, 100% регулирование скорости вращения.

ООО ЭЙРКУЛ
Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н
тел.: (812) 327-3821, 579-9875, 579-9865, факс: (812) 327-3345
internet: www.aircool.ru e-mail: info@aircool.ru
СЕРВИС ЦЕНТР BITZER РОССИЯ

	Motor Technology	Rated Voltage	Rated frequency	Motor input power	Rated current	Rated speed	Starting current	Number of blades	Thermal class
FN100-ZID.GL.A5P1 220В, 3-фазный, энергосберегающий	EC	3~200~240 V	50/60 Hz	2.60 kW	7.90/6.60 A	850 min	-	5	THCL155
FN100-ZII.GL.V5P1 220В, 3-фазный, энергосберегающий									
FN100-ZIQ.GL.A5P1 220В, 3-фазный, энергосберегающий									
N100-ZIQ.GL.V5P1 220В, 3-фазный, энергосберегающий									
FN100-ZID.GL.A5P1 380В, 3-фазный, энергосберегающий	EC	3~380-480 V	50/60 Hz	2.50 kW	4.00-3.20 A	850 min	-	5	THCL155
FN100-ZII.GL.V5P1 380В, 3-фазный, энергосберегающий									
FN100-ZIQ.GL.A5P1 380В, 3-фазный, энергосберегающий									
FN100-ZIQ.GL.V5P1 380В, 3-фазный, энергосберегающий									

ООО ЭЙРКУЛ
Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 32-6Н
тел.: (812) 327-3821, 579-9875, 579-9865, факс: (812) 327-3345
internet: www.aircool.ru e-mail: info@aircool.ru
СЕРВИС ЦЕНТР BITZER РОССИЯ

Продолжение таблицы

	Motor Technology	Rated Voltage	Rated frequency	Motor input power	Rated current	Rated speed	Starting current	Number of blades	Thermal class
FN100-ZIQ.GG.A5P1 220В, 3-фазный, энергосберегающий	EC	3~200~ 240 V	50/60 Hz	1.40 kW	4.30-3.60 A	700 min	-	5	THCL155
FN100-ZIQ.GG.V5P1 220В, 3-фазный, энергосберегающий									
FN100-ZIQ.GG.V5P1 380В, 3-фазный, энергосберегающий	EC	3~380-480 V	50/60 Hz	1.50 kW	2.60-2.00 A	710 min	-	5	THCL155
FN100-ZIQ.GG.A5P1 380В, 3-фазный, энергосберегающий									

Получить дополнительную консультацию по подбору осевых вентиляторов, ценам и сроками их поставки Вы можете у инженера отдела продаж ООО «Эйркул» Павловского Алексея по телефонам: (812) 327-38- 21, (812) 579 -98-65, aleksey@aircool.ru.