



**FRIGOTEC®**

**МЕДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ  
ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ**



# МЕДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

**FRIGOTEC®** - медные трубы в бухтах и прямых отрезках.

**FRIGOTEC®** - бесшовные бма-трубы в основном применяются для подводки технических газов в холодильных установках, кондиционерах и теплообменниках. Отличительной особенностью этих труб является их чистая и сухая внутренняя поверхность.

**FRIGOTEC®** - предельное содержание углерода на внутренней поверхности согласно EN 12735-1.

**FRIGOTEC®** - трубы соответствуют стандарту EN 12735-1 (заменяющему DIN 8905 или ASTM B280) для труб, применяющихся в холодильной технике и кондиционировании.

**FRIGOTEC®** - концы труб заглушены для избежания загрязнения во время хранения и транспортировки.

	Прямые отрезки	Бухты
Материал	Cu DHP	Cu DHP
Состояние	R290	R220
Концы	Заглушенные	Заглушенные
Упаковка	в связках	в картонных коробках
Допуски	EN 12735-1	EN 12735-1
Условия поставки	EN 12 735-1 (заменяющий DIN 8905 или ASTM B280)	EN 12 735-1 (заменяющий DIN 8905 или ASTM B280)
Маркировка, например	миллиметровая	<b>FRIGOTEC®</b> БМА 1/4" x 50' 6,35 мм x 15,25 м EN 12735-1 год-квартал

## Отгрузка со склада:

Миллиметры		кг/м	Отрезки м
Внешний диаметр	Толщина стенки		
6	1	0,139	5
8	1	0,195	5
10	1	0,251	5
12	1	0,307	5
15	1	0,391	5
16	1	0,419	5
18	1	0,475	5
22	1	0,587	5
28	1	0,754	5
28	1,5	1,111	5
35	1,5	1,404	5
45	1,5	1,698	5
54	2	2,907	5
64	2	3,466	5
76,1	2	4,143	5

Миллиметры		Кг/м	Длина бухты в м *
Внешний диаметр	Толщина стенки		
6	1	0,139	50
8	1	0,195	50
10	1	0,251	50
12	1	0,307	50
15	1	0,391	50
16	1	0,419	50
18	1	0,475	25
22	1	0,587	25

**FRIGOTEC®** - дюймовые размеры по запросу.

Представительство в СНГ: Беларусь, 220036, Минск, а.я. 54, Тел. +375(0)17/2891432, Факс +375(0)17/2065598  
E-Mail: dmitri.kovrigo@special-materials.com, <http://www.special-materials.com>

