

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

Технические характеристики 14/09/2023 г.



Модель	Напряжение, В/Гц	Сила тока, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращ., об./мин	Вес, кг	Уровень шума, Дба	Кол-во лопастей, шт.	Объем воздуха, куб./ч	Цена, (с НДС)
YWF.A4S-250B-5DIA00	220/50	0,25	55	1400	2,5	49	5	1100	2 053.84 Р
YWF.A4S-300S-5DIA03/00	220/50	0,42	90	1350	3,3	54	5	1650	3 126.75 Р
YWF.A4S-350B-5DIA03	220/50	0,60	135	1380	5,0	58	5	2670	4 319.40 Р
YWF.A4S-350S-5DIA03	220/50	0,55	135	1380	5,0	58	5	2750	4 795.25 Р
YWF.A4S-400S-5DIA03/00	220/50	0,72	175	1380	7,0	60	5	3500	5 044.88 Р
YWF.A4S-450S-5DIA03/00	220/50	1,10	240	1350	7,5	63	5	4500	5 865.75 Р
YWF.A4T-450S-5DIA00	380/50	0,65	230	1380	7,5	63	5	4500	5 614.00 Р
YWF.A4S-500S-5DIA03/00	220/50	2,00	420	1350	10,0	69	5	6200	8 205.85 Р
YWF.A4T-500S-5DIA00	380/50	0,85	420	1350	10,0	69	5	6250	7 766.76 Р
YWF.A4S-630S-5DIA00	220/50	3,7	800	1360	15,4	74	5	10800	11 307.75 Р
YWF.A4T-630S-5DIA00	380/50	1,6	850	1350	15,4	74	5	10800	10 600.69 Р
YWF.A4T-630B-5DIA00	380/50	1,6	850	1350	15,4	73	5	10800	13 068.74 Р
YWF.A6T-800S-7DIS10/00	380/50	3,7/2,3	1850/1250	900/600	35,0	78/73	7	25000/19000	30 415.28 Р

Электродвигатели успешно работают в температурном диапазоне от -30° до +60°, обеспечены надежной защитой от перегрева и изолированы от воздействия внешней среды. Точно сбалансированный на двух концах ротор обеспечивает высокий уровень надежности – плавный ход при пониженной вибрации.

