

## НОВИНКА!

### АГРЕГАТ TECUMSEH СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ SILFH4540ZTZ\_3PH 400-50/440-60 (S983830711)



**1500 евро/шт.**

Агрегат Tecumseh SILFH4540ZTZ\_3PH для среднетемпературных холодильных систем: холодильные прилавки и витрины, системы кондиционирования, небольшие склады хранения плодоовощной продукции, мяса, рыбы, молочных изделий, цветов; для охлаждения молока, пивного сусла.

Температурный режим таких систем охлаждения колеблется в пределах от -5°С до + 14° С и определяется требованиями к хранению продукции.

Поставляется вместе с комплектом настенного и напольного крепления, можно использовать только при наличии трехфазной электрической сети.

Модель	t окр. среды, °С	Холодопроизводительность (EN13215), при указанной t кипения, Вт								Акустическое давление на расстоянии, дБа	
		-20°С	-15°С	-10°С	-5°С	0°С	5°С	10°С	15°С	10 м	5 м
SILFH4540ZTZ_3PH	25	3 841	4 765	5 753	6 776	7 801	8 794	9 722	10 550	37	43
	32	3 396	4 262	5 173	6 105	7 031	7 921	8 747	9 483		
	43	2 603	3 388	4 190	4 990	5 770	6 511	7 195	7 818		

#### АГРЕГАТ TECUMSEH СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ SILFH4540ZTZ\_3PH 400-50/440-60 (S983830711):

- Вентилятор АС совместно с реле давления конденсации, которое включает и выключает вентилятор
- Грязевой фильтр поставляется в комплекте, но не установлен на агрегате
- Конструкция агрегата позволяет ставить его вплотную к стене
- Усиленная упаковка
- Габаритные размеры агрегата (длина, глубина, высота) – 1156х575х690 мм. Вес: 72 кг

Акустика	Холодильный контур	Фильтр-осушитель
Шумоизоляционный материал	Высокопроизводительные вентиляторы	Смотровое стекло жидкостной линии
Регулятор скорости вентилятора	Воздушный диффузор вентилятора	Реле низкого и высокого давления
Глушитель на нагнетании	Секционный выключатель	Стойкий к коррозии конденсатор
Устройство электрозащиты IP44	Вентилятор с постоянным магнитом (АС)	Тропический конденсатор
Устройство внутренней защиты вентилятора	Выключатель вентилятора АС	Контур под давлением азота
Вентиляторы в соответствии с ЕгР	Внутреннее устройство защиты компрессора	Напольное / настенное крепление
Выключатель мощности	Картерный подогреватель	Защитный корпус
Заводское испытание		Фиксация открытой дверцы
		Свободная шина DIN
		Быстросъемная лицевая панель
		Операционные вентили
		Хладагент R404А
		Широкий диапазон температур окружающей среды

- Холодильные компрессоры
- Агрегаты воздушного, водяного охлаждения
- Скороморозильные аппараты, генераторы чешуйчатого льда
- Холодильные склады, камеры
- Ледовые сооружения, катки
- Водоохлаждающие установки, аккумуляторы холода
- Установки центрального холодоснабжения
- Осушители воздуха
- Конденсаторы, испарители, теплообменники
- Щиты управления, электронные регистраторы, промышленный мониторинг
- Холодильная автоматика
- Системы вентиляции, кондиционирования
- Хладоны, изоляция, инструменты, запчасти
- Торговое холодильное оборудование, стеллажи
- Прилавки, витрины, шкафы

СЕРВИС ЦЕНТР РОССИЯ



**aircool co**  
 Aircool Co.Ltd  
 32-6Н, Шпалерная  
 191123, Russia, St. Petersburg  
 phone: +7 (812) 327-38-21  
 fax: +7 (812) 327-33-45  
 info@aircool.ru, www.aircool.ru

SERVICE CENTRE RUSSIA + СЕРВИС ЦЕНТР & ДИСТРИБЬЮТОР ООО «ЭЙРКУЛ» АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР + DISTRIBUTOR RUS & CIS



service@aircool.ru + 7 (812) 327-38-21 AIRCOOL SINCE 1924 www.aircool.ru + info@aircool.ru